

RELOADS

Smart home wallbox

Innovatief

- Uniek design
- Gratis gebruiksvriendelijke app

Veilig

- Ingebouwde 6mA DC lekdetectie
- Overstroombeveiliging

Intelligente bediening

- Bediening via RFID kaart, app of Plug & charge
- Gepland laden volgens tijdschema

Veelzijdig

- Raadplegen en exporteren van laadgeschiedenis via de app
- Laadstroom aanpassen met de app



	7,4kW - Monofasig	11kW - Driefasig
Artikelnummer	SHT407	SHT411
Aansluiting	1P+N	3P+N
Spanning	230V AC	400V AC
Frequentie	50/60Hz	50/60Hz
Max. stroom	32A	16A
Max. vermogen	7,4kW	11kW
Connector	Type 2	
Kabellengte	4m	
Behuizing	UV bestendig PVC PC94	
Led indicator	Groen/geel/rood	
RFID kaartlezer	Mifare ISO/IEC 14443A	
Bediening	Plug & Charge/RFID kaart/App	
WiFi	ja	
Bluetooth	ja	
OCPP	OCPP 1.6 Json	
Energie meter	via app	
Lekstroomdetectie	6mA DC	
IP-graad	IP65	
IK-graad	IK10	
Beveiliging	Overstroombeveiliging, 6mA DC, aardbeveiliging, kortsluitstroom beveiliging, over/onder-stroombeveiliging, onder/over frequentie beveiliging, temperatuur beveiliging	
Certificaten	CE	
Test standaarden	EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018	
Garantie	2 jaar	
Werkings temperatuur	-30 - +50 °C	
Vochtigheidsgraad	5 - 95%	
Hoogte	<2000m	
Afmetingen (hxbxd)	325*181*87mm	
Gewicht	3,2kg	
Opties	Load balancing via energiemeter of CT klem, Metalen zuil	

